



## چسب چوب همه کاره بُنا D740

- 100% ضد آب
- ساخت کشور: سوئیس
- چسب بنا دو جزئی می باشد و پایه پلی اورتان
- در بسته بندی : چسب 5 کیلویی + هاردنر 450 گرم
- نسبت ترکیب : 10 واحد چسب و یک واحد هاردنر
- پوشش این چسب در صورت صاف بودن سطح بین 1 تا 2 مترمربع در هر کیلو می باشد
- زمان خشک شدن اولیه 30 تا 60 دقیقه
- زمان خشک شدن نهایی حدود 24 ساعت
- قابلیت چسباندن چوب به هر سطحی (پارکت، شیشه، آهن، سنگ، سرامیک و ...)



## چگونگی استفاده از چسب چوب همه کاره بنا :

- توجه داشته باشید که سطح مورد نظر قبل از استفاده چسب باید خشک و عاری از هرگونه چربی ، گرد و غبار و رطوبت باشد
- بهترین روشی که می توان چسب را هنگام نصب بکار برد این است که ابتدا چسب را روی سطح زیر سازی شده به مقدار نیاز در یک محدود ریخته و با کمک شانه مخصوص یا لیسه آن را بر روی سطح مورد نظر با ضخامت مناسب پخش نمایید
- بعد از گذشت 2 الی 10 دقیقه پارکت چوبی یا جسم دوم را در محل مورد نظر بچسبانید
- باید توجه داشت که مقدار و ضخامت چسب زیاد در نظر گرفته نشود در غیر اینصورت بعد از نصب چسب از درزهای پارکت یا سطح مورد نظر بیرون میزند و ممکن است هنگام ساب زدن باعث خرابی سمباده شود
- نسبت ترکیب 1 به 10 می باشد (10 واحد چسب و یک واحد هاردنر می باشد) بهتر است کم کم چسب را به اندازه مورد نیاز مخلوط و استفاده نمایید
- هنگام استفاده از چسب تا حد امکان از دستکش استفاده کنید




## نکات ایمنی که باید در زمان استفاده از چسب بنا توجه کنید:

- چسب را مرتب و بدون بیرون زدگی از سطح اجرا نمایید، زیرا به دلیل سختی بالای چسب پس از خشک شدن، برداشتن چسب خشک شده دشوار است.
- چسب پارکت فارغ از برند و اندازه جز مواد شیمیایی به شمار می آید به همین منظور از دسترس کودکان دور نگه دارید.
- برخورد این چسب با پوست و یا حفرات دهان، چشم و بینی خطرناک است، در صورت بروز چنین اتفاقاتی شستشو با آب را فراموش نکنید و برای اطمینان خاطر مشورت با پزشک نیز توصیه می شود.



تهران، کیلومتر 15 جاده خاوران، شهرک صنعتی خاوران  
سایت فن آروان، خیابان صنعت جنوبی، پلاک 1207

 : [WWW.ARIYANAROOKESH.COM](http://WWW.ARIYANAROOKESH.COM)

 : 021-35000 300

 : 0912-1005158